



# Tryckfärdigt original

PRINTSOLUTIONS

## Vad menas med tryckfärdigt original?

Ett tryckfärdigt original är en fil som uppfyller specifikationen för vad som kan tryckas direkt utan korrigering. Detta dokument riktar sig främst till den som framställer trycksaken/originalet och därmed är bekant med nedanstående termer och uttryck. Se till att det original som du skickar till oss uppfyller följande:

---

## Krav för att vi skall kunna trycka utifrån din fil

- » **Utfall** - Om det finns utfallande bilder, tonplattor eller andra objekt vill vi ha utfall på 3mm.
- » **Skärmärken** - Det ska alltid finnas skärmärken så vi kan skära ner din trycksak till rätt format.
- » **Format** - Dokumentets format skall vara lika stort som trycksakens slutgiltiga storlek.
- » Flersidigt dokument ska ha sidorna i rätt ordning från första till sista sidan. (All utskjutning sköter vi på TB printsolutions.)
- » **Filformat** - Vi föredrar PDF format (.pdf) med inkluderade typsnitt alt. text i bannor/konturer. (Undantag vid variabelprint, fråga oss om hur du skall leverera originalet.)
- » **Färger** - Trycksakens färgrymd skall vara CMYK. (processfärger, 4-färgs tryck)  
Färgprofil: Coated FOGRA39

## För bästa resultat

- » Tänk på att trycksaken skall vara högupplöst för att nå bästa resultat. Det vill säga en upplösning på 300ppi.
- » Använd ICC-profilen "Coated FOGRA39". (Finns med i grundinställningarna i Adobe-program)
- » Skärmärkena bör ha en förskjutning på 2.117mm. (oftast förinställd standard)

## Att tänka på

- » En pdf-fil kan vara lågupplöst fast den ser bra ut på skärm. Dubbelkolla gärna med den som exporterar filen så det är den tryckoptimerade versionen av pdf:en.
- » Se till att all korrektur är gjord så slipper ni onödiga stavfel och ev. omtryck.
- » Tänk på att din trycksak har rätt antal sidor (Jämmt delbart med 4)  
2,4,8,12,16,20,24,28,32,36 osv. (Undantag vid limbindning/Wire-0 som efterbehandling)

## Hur levererar ni filerna?

Vi föredrar att ni använder [www.tbprint.se/skicka-filer](http://www.tbprint.se/skicka-filer) som hjälper dig att skicka filerna till oss snabbt och smidigt.

## Lycka till! /TB printsolutions

Elektronikgatan 57  
721 36 Västerås  
Växel +46 21-475 00 00  
[www.tbprint.se](http://www.tbprint.se)

Fålhagsleden 53 / 753 23 Uppsala  
Götgatan 34 / 118 26 Stockholm  
Lindövägen 65 / 602 28 Norrköping  
Trollåsveien 4 / 1414 Oslo



# Efterbehandling

PRINTSOLUTIONS

## Spiralbinding/Wire-o binding

- » Vid spiralbinding perforeras först arken. Tänk på att perforeringen/hålningen tar ca 7mm av formatet.
- » Undvik att placera väsentlig grafik/text för nära kanten mot spiralen.

## Limbinding/Limhäftning

- » För att limmet ska fästa så ska insidan av omslaget vara vit i ryggen. (Ryggmättet + 4mm på vardera sida)
- » Omslaget ska levereras i separat fil som uppslag. Tex. ska omslaget till en A4-broschyr levereras i måttet 420mm + Ryggmått x 297mm. (Fråga oss så räknar vi ut ryggmättet utifrån pappersval samt omfång.)

## Falsning, Klammerhäftning, Bigning, Laminering

Vid dessa efterbehandlingar behöver originalet inte vara speciellt förberett. Dock så behövs beskrivning vart big/fals ska vara om det inte är uppenbart.

## Specialfärg

I vår digitala tryckpress Xerox Iridesse för småformat så går det att lägga till specialfärger (Vitt, Guld, Silver, Klarlack). Ladda ner och importera vår färgpalett för specialfärger som du kan använda i dina original.

## Hur levererar ni filerna?

Vi föredrar att ni använder [www.tbprint.se/skicka-filer](http://www.tbprint.se/skicka-filer) som hjälper dig att skicka filerna till oss snabbt och smidigt.

**Lycka till! /TB printsolutions**